

GULLBERG *GJ* JANSSON



www.gullbergjansson.se

GULLBERG & JANNSSON

- Gullberg & Jannson Hava Kaynaklı Isı Pompaları, kapalı alanlar, depo, alışveriş merkezleri, fabrikalar, villa, seralar, hayvan çiftlikleri v.b. alanlar için özel olarak geliştirilmiş ve tasarlanmıştır.
- Isı pompaları iyi verim ve düşük gürültü seviyesi ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
- Çevre dostu ve etkili soğutma (R410A)
- Dijital LED kontrollü ekran.
- Dinamik fonksiyonel tasarım.
- Çelik gövde yapısı.
- Gullberg & Jannson Hava Kaynaklı Isı Pompası ısıtma ve soğutma yapabilir.
- Gullberg & Jannson Hava Kaynaklı Isı Pompası yüksek enerji verimliliği ile çalışır.
- Dış hava şartlarına bağlı olarak değişik kondisyonlar gösterebilir.
- Su sıcaklığı gerekli sıcaklığa ulaştığı zaman, Isı Pompası otomatik olarak durur ve gerektiğinde yeniden çalışmaya başlar.



VI30



V250



GULLBERG & JANSSON

GULLBERG & JANSSON OLİMPİK, AÇIK VE KAPALI HAVUZ ISI POMPALARI

- 43 kW, 110 kW ve 110 kW kapasitelerinde,
- Özel ve büyük tesisler için tasarlanmıştır.
- Modüler bir sistemde, ihtiyaç olunan yüksek değere sahiptir.
- Kolay yerleşim ve yüksek değerde hava akışı kapasitelidir.
- Dijital kontrol sistemi, timer, çözünürlük, dış ortam ve havuz suyu sıcaklığını gösteren derecesi vb.
- İskandinavya'da kullanımı son derece yaygın ve çok fazla örnekleri vardır.
- Solar-Tek'den keşif, analiz ve destek için bilgi alabilirsiniz.
- Titanyum eşanjör, klora ve tuzlu suya dayanıklı (içinde dahili) ve bakım gerektirmez.



Model	V130	V200	V250
	GJPACW1V-130	GJPACW1V-200	GJPACW1V-250
Isıtma Kapasitesi kW	43	82	110
Soğutma Kapasitesi kW	22	58	96
Isıtılan Havuz Hacmi m³	135 - 250	250 - 475	350 - 630
Giriş Gücü kW	8.1	14.9	21.2
Çalışma Akımı A	15.85	21.67	30.3
Çalışma Voltajı	400 VAC 3-faz 50 Hz		
Ana Sigorta Gücü A	20	35	50
Verimlilik	5.3	5.5	5.0
Soğutucu gaz	R410a		
Kompresör Tipi	Scroll x 2	Scroll x 4	Scroll x 4
Kabin	Beyaz Boyalı galvaniz		
Eşanjör	Titanyum / PVC		
Ses Basınç Seviyesi (1 m) dB(A)	61	62	62
Tesisat Bağlantı Çapı mm	63	75	110
Nominal Akış Debisi m³/h	18	28	45
Basınç Kaybı bar	0.2	0.2	0.2
Yükseklik mm	1130	2030	2030
En mm	1490	2175	2175
Derinlik mm	735	1070	1070
Ağırlık kg	300	655	648