

GULLBERG *GJ* JANSSON



www.gullbergjansson.se

GULLBERG *GJ* JANSSEN

BENZERSİZ SPLIT SİSTEMİ KAPALI YÜZME HAVUZLARI İÇİN MÜKEMMELDİR.

- Dış Ünitenin donma riski yoktur.
- İç Ünite Paslanmaz Çelik ve Klor ve tuzlu su dayanıklı Titanyum Eşanjör.
- Donmayı önleyici sistemi sayesinde -15 °C kadar risksiz çalışır.
- Diğer havuz ısıtma sistemlerine göre, ısıtma maliyeti %70 daha tasarrufludur.
- Esnek ve güvenli montaj
- Environmentally friendly and effective cooling medium
- Dijital zamanlayıcı ve sıcaklık göstergesi özelliklerine sahip LED kontrol.
- Yenilenebilir enerji kaynakları arasındadır.
- Çevreci yüksek performanslı soğutma gazı (R410A)
- Patlama, zehirlenme, atık gaz gibi dezavantajları yoktur.
- % 100 çevreci sistemlerdir.
- Ek bir besleme kaynağı ile donatılmasını tavsiye ederiz



Model		S15	S20	S30	S30-3P	S60-3P
Dış Ünite		GJPACW1SO-15	GJPACW1SO-20	GJPACW1SO-30		GJPACW1SO-60
Isıtma Kapasitesi	kW	6.8	9.2	13.8	13.8	26
Isıtılan Havuz Hacmi	m³	20 - 35	30 - 50	40 - 80	40 - 80	80 - 150
Giriş Gücü	kW	1.15	1.65	2.51	2.51	4.87
Çalışma Akımı	A	5.23	7.50	11.4	4.4	8.5
Çalışma Voltajı		230 VAC 1-faz 50 Hz			400 VAC 3-faz 50 Hz	
Ana Sigorta Gücü	A	10		16	10	16
Verimlilik		5.9	5.6	5.5	5.5	5.3
Soğutucu gaz		R410a				
Kompresör Tipi		Rotary			Scroll	
Kabin		Paslanmaz Çelik				
Ses Basınç Seviyesi1 m) dB(A)		47	51	54	54	58
Ölçüler (U/D/Y)	mm	950/390/540	1000/420/650	1110/470/850	1110/470/850	745/700/840
Ağırlık	kg	38	55	100	93	95
İç Ünite		GJPACW1SI-15	GJPACW1SI-20	GJPACW1SI-30	GJPACW1SI-30	GJPACW1SI-60
Eşanjör		Titanyum / PVC				
Tesisat Bağlantı Çapı	mm	50	50	50	50	50
Nominal Akış Debisi	m³/h	2.2	3	4.5	4.5	9
Basınç kaybı	bar	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12
Gaz bağlantısı		1/2" / 1/4"	1/2" / 1/4"	5/8" / 3/8"	5/8" / 3/8"	3/4" / 3/8"
Ölçüler (U/D/Y)	mm	370/230/550	370/230/550	370/230/550	370/230/550	400/320/580
Ağırlık	kg	13	13	13	13	16

